

Listones y tubo inferior para la barrera de circulation de eje a eje | Barrera de circulación



Referencia : 15605

Descripción :

La barrera de circulación está muy cerca del piso. El tubo inferior impide que las paletas o las mercancías se deslicen por debajo de la barrera, mientras que la doble barrera peatonal refuerza la seguridad de los peatones. Como el centro de gravedad es más bajo, esta barrera es más resistente. Puede absorber los golpes ocasionados por vehículos pesados y así garantizar la seguridad de los transeúntes. Todas las barreras están diseñadas para absorber los impactos y encontrar su forma y su apariencia originales después de una colisión sin perder su capacidad de absorción de golpes. Modular, la barrera peatonal permite tratar zona por zona y añadir elementos con posterioridad.

-Dimensiones del carril: W 2000 x H 90 x D 70 mm - Dimensión del tubo inferior: W 2000 x H 150 x D 120 mm

Beneficios :

- Práctica y modular, cree su barrera según sus necesidades.
- Ofrece una protección óptima gracias a su construcción muy resistente de material plástico.
- Eficaz para separar las personas y los vehículos, tanto al interior como al exterior.
- La barrera absorbe el impacto y retoma su forma inicial.
- Montaje fácil.

Especificaciones técnicas :

Nombre del producto	Listones y tubo inferior para la barrera de circulation de eje a eje Barrera de circulación
Ref	15605
Peso (kg)	1.000000
Aplicación	Taller, Almacén, Logística, Almacenamiento, Señalización